



Postbearbeitung

Kuvertieren

Relay® 4500 Falz- und Kuvertiersystem

Falzen und kuvertieren Sie Ihre Postsendungen schnell und sicher.

Das Relay 4500 Falz- und Kuvertiersystem erhöht die Produktivität und verbessert die Genauigkeit Ihrer Versandprozesse. Das auf unserer bewährten Plattform entwickelte Relay 4500 Falz- und Kuvertiersystem ermöglicht eine Verarbeitung von bis zu 42.500 Poststücken pro Monat. Funktionen wie die HCEF

(Kuvertzuführung mit hoher Kapazität) sowie die kaskadierende Zuführung aus den Einzelblattzuführungen minimieren die Einlegezeit von Material und maximieren die Effizienz. So können Sie sicher sein, dass auch Ihre größten wichtigen Postsendungen stets fristgerecht und fehlerfrei versendet werden.

Das Relay 4500 Falz- und Kuvertiersystem ermöglicht eine einfache, genaue und zuverlässige Postzusammenstellung.



Benutzerfreundlichkeit

Einfache, intuitive Bedienung.



Genauigkeit

Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen durch manuelle Fehler.



Produktivität

Zuverlässige Geschwindigkeit und Leistung ohne Ausfallzeiten sorgen für reibungslose Postversandprozesse.



Weitere Informationen erhalten Sie online unter [pitneybowes.com/de](https://www.pitneybowes.com/de)

Technische Daten des Relay 4500

System	Relay 4500
Durchlaufgeschwindigkeit	3.500 pro Stunde
Farbige Benutzeroberfläche mit Touchscreen	Standard
Monatliche Kapazität	Bis zu 42.500 Stk./Monat
Zuführungskonfiguration	2 Einzelblattzuführungen, 1 Beilagenzuführung, äußere Kuvertzuführung mit hoher Kapazität
Falzoptionen	Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz
Integrität	OMR, 2D
Kaskadierende Einzelblattzuführung	Ja
Kuvertverschluss	Standard

Blattsammlung vor dem Falzen

Wickel- oder Zickzackfalz	bis zu 5 Blätter*
Halbfalz	bis zu 10 Blätter (zwei Gruppen von 5 Blättern)*
Doppelfalz (Legal-Format)	bis zu 3 Blätter*

Blattzuführungsfächer

Kapazität pro Fach	325 Blätter Papier der Stärke 75 g/m ² (650 Blätter insgesamt)
Papierformate	Min. 178 mm Breite x 178 mm Länge Max. 229 mm Breite x 406 mm Länge
Papiergewichte	Min. 70 g/m ² Max. 120 g/m ²

Beilagenzuführungsfach

Kapazität	300
Medienformate	Min. 127 mm Breite x 82 mm Länge Max. 230 mm Breite x 152 mm Länge
Mediengewicht	Min. 75 g/m ² (ungefalzter Bogen), 60 g/m ² (gefalztes Material) Max. 180 g/m ² (Einzelblatt) max. komprimierte Gesamtdicke von 2 mm

Technische Daten von Kuverts

Kapazität	bis zu 300
Kuvertgrößen	Min. 88 mm Tiefe x 220 mm Breite Max. 164 mm Tiefe x 242 mm Breite
Kuvertgewichte	Min. 65 g/m ² Max. 100 g/m ²
Programmierbare Jobs	20

Technische Daten des Geräts

Tischmaße	991 mm Länge x 533 mm Breite x 635 mm Höhe
Vollständige Einbaumaße	1067 mm Länge x 533 mm Breite x 635 mm Höhe
Gewicht	72 kg

Technische Daten des Zubehörs

	Vertikale Kuvertablage
	Installierte Länge: 356 mm
	Höhe: 610 mm
	Ablagekorb
	Installierte Länge: 267 mm

* Basierend auf 75 g/m²